

VISITOR / VISITOR XL



PROTECCIÓN DEL SOLDADOR



Toda la información acerca de los modelos para la protección en soldadura a partir de la p. 94

VISITOR	41 g	GA 166 FCE	Policarbonato	100%	10 unds.	Easy Fit Soft
VISITOR XL	46 g					
Modelo	Peso	Marcado de la montura	Material de la lente	Protección UV	Embalaje	Acabado de las varillas

Características y argumentos

- Varillas flexibles para un alto confort de uso
- Muy buen cierre de la zona ocular en todo su perímetro
- Idóneas para su uso por encima de gafas graduadas convencionales
- Colores personalizados y logo corporativo bajo petición

Foto	MONTURA		CARACTERÍSTICAS DE LAS LENTES			VISITOR VISITOR XL
	Nº	Color(es) montura	Recubrimiento(s)*	Color	Marcado(s)	
[1]		<input type="checkbox"/> Cristal	HC	<input type="checkbox"/> Transparente	2C - 1,2 GA 1 FCE	9080 105
[2]		<input type="checkbox"/> Cristal		<input type="checkbox"/> Transparente	2C - 1,2 GA 1 FCE	9080 111
[3]		<input type="checkbox"/> Cristal	HC	<input checked="" type="checkbox"/> Verde	5 GA 1 FCE	9080 135
[4]		<input type="checkbox"/> Cristal	HC	<input type="checkbox"/> Transparente	5 - 2,5 GA 1 FCE	XL 9085 105
[5]		<input type="checkbox"/> Cristal		<input type="checkbox"/> Transparente	2-1,2 GA 1 FCE	XL 9085 111

* Recubrimientos: HC = anti-rayado / AF AS = anti-vaho, anti-estático y resistente a la abrasión / HC AF AS = anti-rayado, anti-vaho y anti-estático